



**KLAIBER[®]
MARKISEN**

KLAIBER VERKAUFSARGUMENTE

FASSADENMARKISEN



www.klaiber.de

METRO S3110

METRO S3110

VERKAUFSARGUMENTE

- ✓ Offene Fallarmmarkise
- ✓ Fallarmmarkise für die Wand- und Deckenmontage
- ✓ Fallarm ist für die Laibungs- oder Fassadenmontage geeignet
Ausfallwinkel bis 170° möglich
- ✓ Schatten und Restlicht verhelfen zu angenehmem Wohlgefühl

METRO S3110



min. 85 cm, max. 450 cm



min. 75 cm, max. 175 cm



0° – 90° / 0° – 170°



METRO-BOX

FS4200-R / FS4200-E

METRO-BOX

FS4200-R / FS4200-E

VERKAUFSARGUMENTE

- ✓ Fallarmmarkise mit wahlweise eckigem oder rundem selbsttragenden Kasten
- ✓ Kasten im eingefahrenen Zustand komplett geschlossen
- ✓ Ausstellarme mit integrierter Federspannung
- ✓ Ausfallwinkel bis 150° möglich
- ✓ Laibungsmontage oder aufgesetzte Fassadenmontage
- ✓ Kopplungsmöglichkeit von 2 Anlagen

METRO-BOX FS4200-R / FS4200-E



min. 85 cm, max. 450 cm



min. 75 cm, max. 125 cm



0° – 150° *B-Winkel



VISOMBRA

FS6000-R / FS6000-E

VISOMBRA

FS6000-R / FS6000-E

VERKAUFSARGUMENTE

- ✓ Markisolette-, Ausstell- und Senkrechtmarkise in einem System
- ✓ Optimale Sicht- und Tageslichtregulierung durch Ausfallbereich von 0° bis 180°
- ✓ Wahlweise eckiger oder runder selbsttragender Kasten
- ✓ Kasten im eingefahrenen Zustand komplett geschlossen
- ✓ Raffinierte Windsicherung mit mechanischer Verriegelung
- ✓ Ausstellpunkt in der Höhe stufenlos wählbar
- ✓ Laibungsmontage oder aufgesetzte Fassadenmontage
- ✓ Kopplungsmöglichkeiten von 2 Anlagen

VISOMBRA FS6000-R / FS6000-E



min. 85 cm, max. 400 cm



min. 145 cm, max. 310 cm



0° – 150° *B-Winkel



UNIVERSAL-MAXI US3910

UNIVERSAL-MAXI US3910

VERKAUFSARGUMENTE

- ✓ Senkrechtmarkise mit runder Cassette
- ✓ Kasten im eingefahrenen Zustand geschlossen
- ✓ Drei verschiedene Führungssysteme zur Auswahl
- ✓ Seil- und Stangenführung für Wand- oder Deckenmontage
- ✓ Alu-Führungsschienen für Laibungsmontage
- ✓ Kupplungsmöglichkeit von 2 Anlagen

UNIVERSAL-MAXI US3910



min. 40 cm, max. 310 cm



min. 80 cm, max. 450 cm



Seil-/ Stangenführung



Aluführung



VERTICAL S4110/1

VERTICAL S4110/1

VERKAUFSARGUMENTE

- ✓ Klassische Senkrechtmarkise in offener Bauweise
- ✓ Geeignet für Fenster, Balkone, usw.
- ✓ Einfache Montage an Wand oder Decke
- ✓ Drahtseilseitenführung aus Inox 3mm

VERTICAL S4110/1



min. 80 cm, max. 500 cm



min. 40 cm, max. 310 cm



Montagemöglichkeiten



VERTICAL-LIGHT

VS4300-R / VS4300-E



VERTICAL-LIGHT

VS4300-R / VS4300-E

VERKAUFSARGUMENTE

- ✓ Senkrechtmarkise mit wahlweise eckigem oder rundem Design
- ✓ Kasten sitzt freitragend auf Aluminium-Seitenführungen
- ✓ Laibungsmontage oder aufgesetzte Fassadenmontage
- ✓ Kopplungsmöglichkeit von 2 Anlagen

VERTICAL-LIGHT VS4300-R / VS4300-E



min. 80 cm, max. 500 cm



min. 40 cm, max. 310 cm



*B-Winkel



VENTOSOL VS5100 / VS5200 / VS5400 / VS5600



VENTOSOL VS5100 / VS5200 / VS5400 / VS5600

VERKAUFSARGUMENTE

- ✓ SIR-System™ (Reißverschlussstechnik) sorgt für maximale Stabilität der Tuchführung
- ✓ Kein Lichtspalt zwischen Tuch und Führungsschiene (SIR-System™)
- ✓ 3 Kastengrößen (VS5100, VS5200 und VS5600)
- ✓ Servicefreundlich durch Revisionsdeckel am Schutzkasten (VS5600)
- ✓ Modell VS5400 mit Gegenzug für Horizontaleinbau
- ✓ Unterschiedliche Führungsschienen und Befestigungsmöglichkeiten
- ✓ Clip, B-Winkel oder Laibungsmontage
- ✓ Kasten immer freitragend
- ✓ Windwiderstandsklasse 3
- ✓ Auch als Insektenschutz bestens geeignet
- ✓ Diverse Tücher in Polyacryl / Soltis / Screen zur Auswahl

VENTOSOL

	VS5100	VS5200	VS5400	VS5600
	min. 90 cm, max. 400 cm	min. 90 cm, max. 500 cm	min. 90 cm, max. 300 cm	min. 95 cm, **max. 600 cm
	min. 50 cm, max. 300 cm	min. 50 cm, max. 500 cm	min. 82 cm, max. 400 cm	min. 85 cm, **max. 700 cm
	*B-Winkel	*B-Winkel	*B-Winkel	*B-Winkel

***Einschränkungen max. Dimensionen (s. Preismatrix)*

VENTOSOL

VS6100 UND VS6200



VENTOSOL

VS6100 UND VS6200

VERKAUFSARGUMENTE

- ✓ SIR-System™ (Reißverschlussstechnik) sorgt für maximale Stabilität der Tuchführung
- ✓ Eckiger Schutzkasten in zwei Dimensionen:
VS6100: Kastengröße 14,5 x 10 cm (max. 10 m² Tuchfläche)
VS6200: Kastengröße 16 x 13 cm (max. 18 m² Tuchfläche)
- ✓ 2 Serviceöffnungen am Kasten (unten und Frontabdeckung) für vereinfachten Tuch-/Motorenwechsel
- ✓ Fallstange im Kasten versenkt
- ✓ 2-teilige Führungsschiene
- ✓ Einfache Wand- oder Laibungsmontage

VENTOSOL

	VS6100	VS6200
	min. 90 cm, max. 400 cm	min. 90 cm, max. 500 cm
	min. 50 cm, max. 300 cm	min. 75 cm, max. 500 cm
	*B-Winkel	

VENTOSOL-CRISTAL VC5300



VENTOSOL-CRISTAL VC5300

VERKAUFSARGUMENTE

- ✓ SIR-System™ (Reißverschlussstechnik) sorgt für maximale Stabilität der Tuchführung
- ✓ Bessere Nutzbarkeit von Räumlichkeiten durch Schutz vor Wind & Wetter
- ✓ Optimale Durchsicht bei geschlossenem System
- ✓ Auswahl verschiedener Fenstertypen

VENTOSOL-CRISTAL VC5300



min. 90 cm, max. 400 cm

min. 75 cm, max. 300 cm

Montagemöglichkeiten



VENTOSOL VM720/2



VENTOSOL VM720/2

VERKAUFSARGUMENTE

- ✓ SIR-System™ (Reißverschlussstechnik) sorgt für maximale Stabilität der Tuchführung
- ✓ Einzigartige Floating-Technologie (schwimmende Welle), verhindert Durchhang und Faltenbildung wird minimiert
- ✓ Senkrechte Front- und Seitenbeschattung als Erweiterungsprodukt für bestehende Terrassenlösungen
- ✓ Kubisches Design
- ✓ Versenkbare Endschiene
- ✓ Breite Beschattungsmöglichkeit bis 7 m
- ✓ Hirschmannstecker im Kasten verstaubar
- ✓ Einfache Montage

VENTOSOL VM720/2



min. 85 cm, max. 700 cm



min. 50 cm, max. 300 cm



VENTOSOL-LUNERO VD5100 / VD5200 / VD5400 / VD5600



VENTOSOL-LUNERO VD5100 / VD5200 / VD5400 / VD5600

VERKAUFSARGUMENTE

- ✓ SIR-System™ (Reißverschlussstechnik) sorgt für maximale Stabilität der Tuchführung
- ✓ Anlagen mit Verdunklungsgewebe SOLTIS B92
- ✓ 3 Kastengrößen (VD5100, VD5200 und VD5600)
- ✓ Modell VD5400 mit Gegenzug für Horizontaleinbau
- ✓ Unterschiedliche Führungsschienen und Befestigungsmöglichkeiten
- ✓ Clip, B-Winkel oder Laibungsmontage
- ✓ Kasten immer freitragend
- ✓ Optimale Raumabdunkelung dank speziellem Abschlussprofil mit Bürstendichtung
- ✓ Auch als Insektenschutz bestens geeignet

VENTOSOL-LUNERO

	VD5100	VD5200	VD5400	VD5600
	min. 90 cm, max. 400 cm	min. 90 cm, max. 500 cm	min. 90 cm, max. 300 cm	min. 95 cm, **max. 600 cm
	min. 50 cm, max. 225 cm	min. 50 cm, max. 400 cm	min. 82 cm, max. 400 cm	min. 85 cm, **max. 700 cm
	*B-Winkel	*B-Winkel	*B-Winkel	*B-Winkel

***Einschränkungen max. Dimensionen (s. Preismatrix)*

TRADITION & INNOVATION



KLAIBER

Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH

Graf-Zeppelin-Str. 11-13

76694 Forst (Baden)

TEL: 07251/ 9733-0 - FAX: 07251/ 9733-12

info@klaiber.de

www.klaiber.de